

ARH

Séries 3 - 5 Discos

- ARADO REVERSÍVEL HIDRÁULICO
- REVERSIBLE MOUNTED DISC PLOUGH
- ARADO REVERSIBLE HIDRÁULICO



 **Baldan**

Tradição que se renova

Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Estrutura: Vigas tubulares de alta resistência.
- High strength frame.
- Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.




- Roda de guia.
- Guide wheel.
- Rueda guía.



- Limpadores de discos.
- Disc scrapers.
- Limpadores de los discos.



- Cubo dos discos de rolamentos cônicos à graxa com lubrificação permanente.
- Greased conical disc hub (lubrication-free).
- Mazas (cubos) de los discos de rodamientos cónicos con grasa.



- Engate hidráulico cat. II.
- Hitch cat. II.
- Enganche hidráulico cat. II.



- Opcional: Sistema de reversão por pistão hidráulico para ARH (L).
- Optional: Hydraulic swing system available for ARH(L).
- Opcional: Sistema de reversión a través de pistón hidráulico para el modelo ARH (L).

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	ARH (L)*	ARH (L)*	ARH (P)*	ARH (P)*	ARH (P)*
Número de discos/Nr of discs/Nr de discos	3	4	3	4	5
Diâmetro dos discos/Disc diameter/Diámetro de los discos (ø)	26"/28"	26"/28"	28"/30"	28"/30"	28"/30"
Largura de trabalho/Approx. Working width/Ancho aprox. de trabajo (mm)	750 - 900	750 - 900	800 - 1000	1000 - 1300	1200 - 1600
Espaçamento entre discos/Disc spacing/Separación entre discos (mm)	550	550	610	610	610
Profundidade de trabalho/Working depth/Profundidad de trabajo (mm)	250 - 350	250 - 350	350 - 400	350 - 400	350 - 400
Peso aproximado 26"/Approx. weight 26"/Peso aproximado 26" (Kg)	554	732	-	-	-
Peso aproximado 28"/Approx. weight 28"/Peso aproximado 28" (Kg)	562	742	743	915	1055
Peso aproximado 30"/Approx. weight 30"/Peso aproximado 30" (Kg)	-	-	752	927	1069
Potência aproximada/Required tractor/Potencia del tractor (Hhp)	61 - 79	80 - 100	80 - 100	90 - 120	110 - 150

* (L) - Leve / Light / Leve. - *(P) - Pesado / Heavy / Pesado.

• Opcionais: Discos de 26" e 28" para ARH (L). / Discos de 28" e 30" para ARH (P). / Sistema de reversão por pistão hidráulico ARH (L).

• Optional: 26" and 28" Blades for ARH(L) - 28" and 30" for AHR (P). / Hydraulic swing system available for ARH(L).

• Opcionales: Discos de 26" y 28" para ARH (L). / Discos de 28" y 30" para ARH (P). / Sistema de reversión a través de pistón hidráulico para el modelo ARH (L).

• Standard: ARH-L com reversão manual.
 • Standard: ARH(L) equipped with mechanical swing system
 • Standard: ARH-L con reversión manual.



Baldan



ATB - AGRITILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - Cep.15993-000 - Matão - SP - Brasil - Fone: (0**16) 3221-6500 - Fax: (0**16) 3382-6500

Home page: <http://www.agritillage.com.br> - e-mail: sac@agritillage.com.br

e-mail: export@agritillage.com.br - Phone: (55) 16 3221-6500 - Fax: (55) 16 3382-4212

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

* BALDAN reserves to the right improve and or modify the technical features of this product without prior notice.

* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.