

DCFc 3000/6000

- **DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E FERTILIZANTE**
- **LIME AND FERTILIZER SPREADER**
- **DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO Y ABONO**



www.baldan.com.br

Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Esteira de aço modulado - 600 mm
- Steel conveyor belt - 600 mm
- Correa transportadora de aço - 600mm



- Rodeiro duplo "Sistema tandem" (Modelo DCF- 6000)
- Ground wheel with tandem system (Model DCF- 6000)
- Ruedas dobles sistema tandem (Modelo DCF- 6000)



- Pneu 7.50x16 standard. Modelo DCF- 3000 (simples) e 6000 (duplo)
- Tyre 7.50x16 standard. Model DCF- 3000 (single) and 6000 (dual)
- Neumático Standard 7.50x16 para DCF-3000 (simple) y 6000 (doble)



- Caixa Direcionadora (Modelo DCF- 3000 e 6000)
- Defletor available (Model DCF- 3000 and 6000)
- Caja direccionadora (DCF- 3000 y 6000)



- Pneu 11L-15 (Modelo DCF-3000 e 6000)
- Tyre 11L-15 (Model DCF-3000 and 6000)
- Neumático 11L-15 para DCF-3000 y 6000

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo - DCF-C (Correia) / DCF-R (Redutor)	DCF-C / DCF-R 3000	DCF-C / DCF-R 6000
Volume de carga / Loading capacity / Capacidad de carga (m³)	1,60	2,80
Comprimento total / Total length / Largo total (mm)	3900	4600
Largura total / Total height / Ancho total (mm)	1760	1850
Altura total / Total height / Altura total (mm)	1650	1750
Peso aproximado / Approx. Weight / Peso aproximado (Kg)	850	1203
Pneus Standard / Tyre Standard / Neumáticos Standard	(02) 7.50 x 16	(04) 7.50 x 16
Pneus opcionais / Optinal tyres / Neumáticos opcionales	(02) 11L - 15	(04) 11L - 15
Sistema de Rodas / Wheel system / Tipo y Nr de ruedas	Simples - 02	Tandem - 04
Bitola aproximada / Wheel gauge / Trocha aproximada (mm)	1600	1600
Rotação TDP / PTO rotation / Rotación en el PTO (RPM)	540	540
Vazão para calcário até / Distribution flow up to / Distribución para calcáreo (Kg/ha)	12.000	12.000
Potência do trator / Required tractor power / Potencia del tractor (Hp)	50 - 70	75 - 90

- Opcionais: Pneu 11L-15 (Modelo DCF- 3000 simples e 6000 duplo). / Defletor com lona (Modelo DCF- 3000 e 6000). / Caixa Direcionadora (Modelo DCF- 3000 e 6000).
- Options: Tyre 11L-15 (Model DCF- 3000 and 6000). / Defletor com lona (Modelo DCF- 3000 e 6000). / Defletor available (Model DCF- 3000 and 6000).
- Opcionales: Neumático 11L-15 para DCF- 3000 (simple) y 6000 (doble). / Defletor con lona (Modelo DCF- 3000 y 6000). / Caja direccionadora (DCF- 3000 y 6000).



- Defletor com lona (Modelo DCF- 3000 e 6000)
- Covering canvas (Models DCF- 3000 and 6000)
- Defletor con lona (Modelo DCF- 3000 y 6000)



BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

Av. Baldan, 1500 | Nova Matão | CEP: 15993-000 | Matão-SP | Brasil | Fone: (0**16) 3221-6500 | Fax: (0**16) 3382-6500
Home Page: www.baldan.com.br | e-mail: sac@baldan.com.br | e-mail: export@baldan.com.br

• Revisão: 03 - Impresso em Abril 2012 • Revision: 03 - Printed in April 2012 • Revisión: 03 - Impreso en Abril 2012

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

* BALDAN reserves to the right improve and or modify the technical features of this product without prior notice.

* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.