

# GHO

Séries 12 - 22 Discos

- **GRADE HIDRÁULICA OFF-SET**
- **MOUNTED OFF-SET DISC HARROW**
- **RASTRA HIDRAULICA OFF-SET**



**BIA** **Baldan**

Tradição que se renova

## Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Acoplamento no trator: Categoria de engate II.
- Hitch category II.
- Tipo de enganche: categoria II.



- Possui barra de regulagem para trabalho central e lateral.
- Has adjust to work on the center or lateral.
- Barras de regulación para trabajo central y lateral.



- Estrutura: Armação triangular com vigas de alta resistência.
- High strength frame.
- Estructura: Chasis triangular con vigas de alta resistencia.



- Opções de discos de 20"/22"/24"
- It has configurations of blade de 20", 22", 24".
- Opciones de discos de 20", 22" y 24".



- Limpadores de discos.
- Disc scrapers.
- Limpiadores de los discos.



- Extensor para acabamento em terras onde a composição do solo não deixa fechar muito o sulco.
- Spool for finish procedure providing a better furrow crossing.
- Extensión para terminación en tierras donde la composición del suelo no permite cerrar bien el surco.



## Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	GHO 12	GHO 14	GHO 16	GHO 18	GHO 20	GHO 22	GHO-R 22
Número de discos/Nr of discs/Nr de discos	12	14	16	18	20	22	22
Largura de trabalho/Working width/Ancho de trabajo (mm)	1145	1374	1603	1832	2061	2290	2290
Espaçamento entre discos/Disc spacing/Separación entre discos (mm)	229	229	229	229	229	229	229
Peso aproximado 20"/Approx. weight 20"/Peso aproximado 20" (Kg)	535	586	627	687	748	789	-
Peso aproximado 22"/Approx. weight 22"/Peso aproximado 22" (Kg)	553	606	650	714	777	821	870
Peso aproximado 24"/Approx. weight 24"/Peso aproximado 24" (Kg)	590	650	700	770	840	890	-
Profundidade de trabalho/Working depth/Profundidad de trabajo (mm)	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150	50 - 150
Diâmetro do eixo/Axle Diameter/Diámetro del eje (ø)	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
Diâmetro dos discos/Disc Diameter/Diámetro de los discos (ø)	20"/22"/24"	20"/22"/24"	20"/22"/24"	20"/22"/24"	20"/22"/24"	20"/22"/24"	22"
Potência aproximada/Required tractor/Potencia del tractor (Hp)	40 - 51	40 - 51	51 - 66	66 - 75	66 - 75	75 - 85	75 - 85

- Opcionais: Extensor para acabamento em terras onde a composição do solo não deixa fechar muito o sulco. / Mancal de rolamento cônico a óleo com lubrificação permanente.
- Optional: Spool for finish procedure providing a better furrow crossing. / Oil free lubrication bearing.
- Opcional: Extensión para terminación en tierras donde la composición del suelo no permite cerrar bien el surco. / Cojinete (chumacera) con rodamiento cónico con grasa o con aceite.



# Baldan



ATB - AGRITILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - Cep.15993-000 - Matão - SP - Brasil - Fone: (0\*\*16) 3221-6500 - Fax: (0\*\*16) 3382-6500  
Home page: <http://www.agritillage.com.br> - e-mail: [sac@agritillage.com.br](mailto:sac@agritillage.com.br)  
e-mail: [export@agritillage.com.br](mailto:export@agritillage.com.br)

\* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.  
\* BALDAN reserves the right improve and or modify the technical features of this product without prior notice.  
\* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.