

CRI

SÉRIES 12 - 44 DISCOS

- **GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO**
- **OFF-SET DISC HARROW REMOTE CONTROL**
- **RASTA OFF-SET CONTROL REMOTO**



• **OPCIONAL: MANCAL AXIAL "AXIFORT" COM PROTEÇÃO**

• **OPTIONAL: "AXIFORT" BEARING WITH PROTECTION**

• **OPCIONAL: COJINETE AXIAL "AXIFORT" CON PROTECCIÓN**

MANCAL
AXI
FORT
SUA MAIOR GARANTIA



www.baldan.com.br

Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Standard: Rodeiro simples com pneu 7.50x16 para os modelos CRI 12 a 30 discos.
- Standart harrow: Single ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRI from 12 to 30 blades.
- Standard: Ruedas simples con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRI 12 hasta 30 discos.



- Standard: Rodeiro simples com pneu 7.50x16 para os modelos CRI 12 a 30 discos.
- Standart harrow: Single ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRI from 12 to 30 blades.
- Standard: Ruedas simples con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRI 12 hasta 30 discos.



- Standard: Mancal a graxa ou Axial sem proteção.
- Standard: Axial bearing with protection.
- Standard: Cojinete (Chumacera) con graxa y/o Axial con protección (export).



- Pistão hidráulico.
- Hydraulic cylinder for raising.
- Pistón hidráulico.



Pneu / Tyre / Neumático
900 x 20

Pneu / Tyre / Neumático
11L x 15

Pneu / Tyre / Neumático
400 x 60

- Pneu Simples 900 x 20 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Pneu Simples 11L 15 para os modelos CRI 16 a 30 discos. / Pneu Simples 400 x 60 para os modelos CRI 32 a 44 discos.
- Single ground wheel 900x20 for models CRI from 32 to 44 blades / Single tyre 11L15 for models CRI from 16 to 34 blades. Single tyre 400x600 for models CRI 32 to 44 blades.
- Neumático Simples 900 x 20 y/o 400 x 60 para los modelos CRI 32 hasta 44 discos. / Neumático Simples 11L 15 para los modelos CRI 16 hasta 30 discos.

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

| Modelo / Model / Modelo | CRI 12 | CRI 14 | CRI 16 | CRI 18 | CRI 20 | CRI 22 | CRI 24 | CRI 26 | CRI 28 | CRI 30 | CRI 32 | CRI 36 | CRI 40 | CRI 44 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Número de discos / Nr of discs / Nr de discos | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| Diametro dos discos / Disc diameter / Diámetro de los discos (ø) | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" | 26" / 28" |
| Diâmetro do eixo / Axle diameter / Diámetro del eje (ø) | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" | 1.5/8" |
| Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm) | 1500 | 1750 | 200 | 2300 | 2550 | 2835 | 3100 | 3350 | 3650 | 3925 | 4200 | 4700 | 5250 | 5800 |
| Espaçamento entre discos / Disc spacing / Espaciamiento entre discos (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo (mm) | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
| Peso aproximado 26" / Estimated weight 26" / Peso aproximado 26" (Kg) | 1418 | 1489 | 1928 | 2061 | 2158 | 2267 | 2372 | 2477 | 2557 | 2591 | 3645 | 4122 | 4443 | 4664 |
| Peso aproximado 28" / Estimated weight 28" / Peso aproximado 28" (Kg) | 1435 | 1521 | 1964 | 2102 | 2203 | 2306 | 2415 | 2524 | 2607 | 2644 | 3702 | 4186 | 4514 | 4748 |
| Rodeiro / Ground wheel / Tipo de ruedas | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Duplo | Duplo | Duplo | Simple |
| Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp) | 71 - 76 | 83 - 88 | 95 - 100 | 106 - 114 | 118 - 126 | 130 - 138 | 142 - 151 | 154 - 165 | 165 - 177 | 177 - 189 | 189 - 202 | 213 - 227 | 236 - 252 | 260 - 278 |

•Opcional: Mancal Axial "AXIFORT" com proteção. / Discos 26" ou 28". / Pneu Simples 900 x 20 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Pneu Simples 11L x 15 para os modelos CRI 16 a 30 discos. / Pneu Simples 400 x 60 para os modelos CRI 32 a 44 discos. / Disco de acabamento. / Macaco para levantar do cabeçalho. / •Optional: bearing AXIFORT without protection / 26" or 28 blades" Single tyre 900 x 20 for models CRI from 16 to 30 blades / Single tyre 400 x 60 for models CRI from 32 to 44 blades / finisher blade / Jack for drawbar raising. / •Opcional: Cojinete (Chumacera) Axial "AXIFORT" sin protección. / Discos cóncavos de 26" o 28". / Neumático simples 900 x 20 y/o 400 x 60 para los modelos CRI 32 hasta 44 discos. / Neumático simples 11L 15 para los modelos CRI 16 hasta 30 discos. / Borrás surco. / Gato para la barra de tiro.

•Máquina Standard: Modelos CRI 12 a 30 discos (Pistão hidráulico de levante. / Rodeiro simples. / Mancal a graxa ou Axial sem proteção). / Modelos CRI 32 a 44 discos (Pistão hidráulico de levante. / Rodeiro duplo. / Mancal a graxa ou Axial sem proteção). / •Standard Harrow: Models CRI from 12 to 32 blades (Hydraulic cylinder for raising. / Single wheel. / Axial or grease bearing with protection. / Models CRI from 32 to 44 blades (Hydraulic cylinder for raising. / Double wheel. / Axial or grease bearing with protection). / •Máquina Standard: Modelos CRI 12 hasta 30 discos con pistón hidráulico, con ruedas simples. / Cojinete (Chumacera) con graxa y/o axial con protección (export). / Modelos CRI 32 hasta 44 discos con pistón hidráulico, con ruedas dobles. / Cojinete (Chumacera) con graxa y/o Axial con protección (export).



BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

Av. Baldan, 1500 | Nova Matão | CEP: 15993-000 | Matão-SP | Brasil | Fone: (0**16) 3221-6500 | Fax: (0**16) 3382-6500
Home Page: www.baldan.com.br | e-mail: sac@baldan.com.br | e-mail: export@baldan.com.br

•Revisão: 02 - Impresso em Abril 2012 •Revision: 02 - Printed in April 2012 •Revisión: 02 - Impreso en Abril 2012

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

* BALDAN reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice.

* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.