



530-70 & 530-110

LOADALL
530-70 & 530-110





JCB 530-70 & 530-110


530-70
530-110

PESOS E DIMENSÕES

Peso operacional	kg	7.154	9.060
Capacidade de levantamento máxima	kg	3.000	3.000
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.920 x 2.360 x 2.620	5.430 x 2.360 x 2.620
Caçamba padrão	m³	1,2	

MOTOR

Modelo	JCB 448 BS3	
Potência	hp (kW) / rpm	75 (56) / 2.000
Torque máximo a	Nm / rpm	310 / 1.100
Número de cilindros	4	
Cilindrada	litros	4,80
Aspiração	Natural	
Nível de emissões	BS3 - Equivalente ao Proconve MAR-I / EPA Tier 3	

TREM DE FORÇA

Transmissão	JCB Sycroshuttle		
Eixos	JCB - Com diferencial proporcional		
Direção	Direção hidrostática nas duas rodas traseiras		
Pneus	"Frontais: 13.00 x 24 - 16PR Traseiros: 12.5 x 18 - 12PR"		
Velocidades de deslocamento	4F / 4R		
Velocidade máxima	km/h	30	
Raio de giro externo (sobre os pneus)	mm	4.850	

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de partida	kW	3,3	
Baterias	V/Ah	12/130	
Alternador	V / A	12/90	

AMPLITUDES DE TRABALHO

Capacidade de levantamento máxima	kg	3.000	3.000
Capacidade de levantamento em altura total	kg	2.500	3.000
Capacidade de levantamento no alcance total	kg	1.210	1.400
Altura de levantamento	mm	7.000	11.000
Alcance na altura de levantamento máxima	mm	1.000	900
Alcance à frente máximo	mm	3.830	7.460
Alcance com carga de 1 tonelada	mm	3.830	7.460
Ângulo de coroamento (em altura total)	graus	37	
Ângulo de descarga (em altura total)	graus	44	
Altura livre do solo	mm	390	

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal	2 de engrenagens		
Vazão máxima (sistema padrão)	L/min	103	
Válvula de alívio principal	bar	245	

CAPACIDADES

Tanque de combustível	L	110	
Tanque hidráulico	L	120	
Óleo do motor	L	14	

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter acessórios e itens opcionais sujeitos à mudança, sem prévio aviso.

Consulte o Distribuidor JCB mais próximo para conhecer as versões e soluções para seu negócio, acessando www.jcbbrasil.com.br.

