

3CX



RETROESCAVADEIRA
JCB 3CX





JCB 3CX



A MAIS VENDIDA EM TODO O MUNDO.

PESOS E DIMENSÕES

Peso operacional	kg	8.185
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	7.190 x 2.350 x 3.430
Caçamba dianteira padrão	m ³	1,1
Caçamba traseira padrão (Volume / Largura)	m ³ / pol	0,26 / 32

MOTOR

Modelo		JCB 444 TC-68
Potência	hp (kW) / rpm	92 (68,6) / 2.200
Torque máximo a	Nm / rpm	408 / 1.200
Número de cilindros		4
Cilindrada	litros	4,40
Aspiração		Turbo
Nível de emissões		Proconve MAR-I / EPA Tier 3

TREM DE FORÇA

Transmissão		JCB Synchro-shuttle
Eixos		JCB - Com bloqueio de diferencial LSD
Marchas de deslocamento		4 F / 4 R
Velocidade máxima	km/h	40
Oscilação do eixo dianteiro	graus	± 16
Freios		Multidisco em banho de óleo
Pneus (Dianteiros/Traseiros)		(12.5/80-18 10PR) / (17.5-25 12PR L2)

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de partida	V (kW)	12 (4,2)
Bateria	V	1 x 12
Alternador	V / A	12 / 95

AMPLITUDES DE TRABALHO (CARREGADEIRA)

Altura do pino de articulação	mm	3.450
Altura de descarga	mm	2.740
Alcance máximo na altura máxima	mm	1.200
Ângulo de descarga	graus	43
Força de desagregação da caçamba	kgf	6531

AMPLITUDES DE TRABALHO (ESCAVADEIRA)

Profundidade máxima de escavação	mm	5.740
Alcance do centro da roda traseira	mm	7.770
Altura máxima de escavação	mm	6.810
Altura máxima de carregamento	mm	4.950
Rotação da caçamba	graus	185 / 201
Força de desagregação da caçamba	kgf	6324

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal		2 bombas de engrenagens
Vazão máxima	L/min	143
Pressão Principal	bar	251

CAPACIDADES

Tanque de combustível	litros	150
Tanque hidráulico	litros	85
Óleo do motor	litros	15

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter acessórios e itens opcionais sujeitos à mudança, sem prévio aviso.

Consulte o Distribuidor JCB mais próximo para conhecer as versões e soluções para seu negócio, acessando www.jcbbrasil.com.br.

BRL002_092021

