

# 4CX



RETROESCAVADEIRA

# JCB 4CX ECO





# JCB 4CX ECO



A RETROESCAVADEIRA MAIS DESEJADA NO BRASIL.

## PESOS E DIMENSÕES

Peso operacional	kg	8.585
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	7.470 x 2.440 x 4.140
Caçamba dianteira padrão	m <sup>3</sup>	1,2
Caçamba traseira padrão	m <sup>3</sup>	0,26

## MOTOR

Modelo		JCB 444 TCA-74
Potência	hp (kW) / rpm	100 (74) / 2.200
Torque máximo a	Nm / rpm	440 / 1.300
Número de cilindros		4
Cilindrada	L	4,40
Aspiração		Turbo
Nível de emissões		Proconve MAR-I / EPA Tier 3

## TREM DE FORÇA

Transmissão		JCB Powershift
Eixos		JCB - Com bloqueio de diferencial LSD
Modos de direção		3 Modos de direção - 4 Rodas direcionais
Velocidades de deslocamento		4 F / 4 R
Velocidade máxima	km/h	44
Freios		Multidisco em banho de óleo
Pneus		17.5-25 12PR L2

## SISTEMA ELÉTRICO

Motor de partida	V (kW)	12 (4,2)
Baterias	V	1 x 12
Alternador	V / Ah	12 / 95

## AMPLITUDES DE TRABALHO (CARREGADEIRA)

Altura do pino de articulação	mm	3.400
Altura de descarga	mm	2.690
Alcance máximo na altura máxima	mm	860
Ângulo de descarga	graus	53
Força de desagregação da caçamba	kgf	6.290

## AMPLITUDES DE TRABALHO (ESCAVADEIRA)

Profundidade máxima de escavação	mm	5.630
Alcance do centro da roda traseira	mm	7.770
Altura máxima de escavação	mm	6.250
Altura máxima de carregamento	mm	4.270
Rotação da caçamba (Potência / Velocidade)	graus	185 / 201
Força de desagregação da caçamba	kgf	6.228

## SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal		3 Bombas de engrenagens
Vazão máxima	L/min	141
Pressão Principal	bar	251

## CAPACIDADES

Tanque de combustível	L	160
Tanque hidráulico	L	83
Óleo do motor	L	15

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter acessórios e itens opcionais sujeitos à mudança, sem prévio aviso.

Consulte o Distribuidor JCB mais próximo para conhecer as versões e soluções para seu negócio, acessando [www.jcbbrasil.com.br](http://www.jcbbrasil.com.br).

**BRL003\_092021**

